




S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

# BUREAUX & IGH

TERTIAIRE, BUREAUX, IGH...



# IIIIII S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

## UN NOM & UNE RÉPUTATION BATIS SUR LE RESPECT DU CONTRAT

MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes techniques métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché en France.

Depuis 1971, la société familiale s'est construit un nom et une réputation en matière de largeurs de ses gammes de produits techniques, de qualité, de respect de ses engagements et de réactivité.

Tous les produits sont conçus et fabriqués en France, à proximité de son siège social en région lyonnaise et disposent d'un profil environnemental permettant de répondre aux exigences des constructions durables.

## DE NOMBREUX PRODUITS POUR TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉS

Des centaines de références sont disponibles pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque marché :

- Blocs-portes métalliques et bois, blocs-gaines et trappes de visite pour l'habitat collectif et l'habitat individuel.

- Blocs-portes métalliques, bois et vitrés, blocs-gaines, trappes de visite, châssis vitrés, cloisons vitrées pour les secteurs de la santé, l'enseignement, les bureaux & IGH, l'hôtellerie et les espaces culturels et sportifs.

- Blocs-portes métalliques techniques et trappes pour les secteurs de l'industrie, de la logistique et pour les infrastructures.

Commercialisées sous les marques MALERBA et MONTIBERT, toutes ces solutions sont adaptées pour répondre à vos aspirations esthétiques, techniques et économiques.

## DE MULTIPLES PERFORMANCES & UNE VRAI EXIGENCE DE QUALITÉ

Isolation thermique et acoustique, résistance au feu et à l'effraction, sécurisation des flux... Chaque bloc-porte est spécifiquement conçu pour répondre aux conditions d'utilisation et de sécurité les plus courantes comme les plus exigeantes.

À cette haute technicité est associée une esthétique recherchée, pour répondre aux attentes des concepteurs, quelle que soit la nature de leurs projets architecturaux en neuf comme en réhabilitation.

Engagés dans de nombreuses certifications auprès des organismes les plus exigeants, MALERBA propose des solutions qui présentent toutes les garanties requises en matière de respect des normes et des standards de qualité. En effet, MALERBA a fait de la qualité de ses produits et de ses services une exigence primordiale et un engagement total. L'entreprise dispose notamment de fours et de bancs d'essai lui permettant de tester et de contrôler ses produits régulièrement, de sécuriser les solutions mises à disposition et d'imaginer les solutions de demain.

## INNOVATION, ECOUTE & ANTICIPATION COMME LIGNE DE CONDUITE

Vous accompagner dans tous vos projets architecturaux, y compris les plus complexes, vous apporter des solutions innovantes et adaptées à vos exigences et aux nouveaux enjeux de la construction, tels sont les objectifs qui motivent nos équipes au quotidien.

Chez MALERBA, l'innovation est au cœur de notre approche et nous permet de mettre sur le marché chaque année des solutions uniques pour répondre à des problématiques spécifiques dont vous nous avez fait part.

Pour vous accompagner dans la définition de vos projets et dans la découverte de nos produits, deux espaces showroom sont à disposition à Cours-la-Ville et à Epinay. Lieux privilégiés et ouverts à tous les professionnels le souhaitant, ils présentent sur plus de 1000 m<sup>2</sup> une sélection de nos produits mis en situation.

- Création : 1971
- Localisation : Cours-la-Ville (69) et Thizy-les-Bourgs (69)
- Collaborateurs : 500
- Usines de production : 11
- CA (2016) : 170 millions
- Volume (2016) : 1 250 000 unités produites
- Procès verbaux : + de 250 PV de résistance au feu
- Conception & fabrication : 100% française





- 100 000 m<sup>2</sup> de production
- 12 600 tonnes/an de tôles d'acier
- 17 000 m<sup>2</sup> de verre découpé
- 37 tonnes/an de peinture et revêtement
- 102 tonnes/an de protection primaire



En deux générations, MALERBA a créé un outil industriel unique et reconnu pour sa fiabilité et ses innovations.

Chaque année, l'entreprise investit pour faire évoluer l'organisation de sa production et répondre au plus près de vos besoins en constante évolution.





- 50% de réduction de la consommation d'eau des installations de traitement de surface avant peinture
- 75% de réduction des émissions de polluants dans l'eau
- Division par 10 des émissions de solvants organiques dans l'air
- + de 80% des déchets recyclés ou valorisés
- 2700 m<sup>2</sup> de champ solaire pour la production d'électricité



■ Show-room Cours-la-Ville  
Rue Paul Malerba  
69470 Cours

■ Show-room IDF  
35, rue de la Forêt  
91860 Epinay-sous-Senart





## RESPONSABILITÉ & ENGAGEMENT

La société MALERBA a toujours eu à cœur de protéger le cadre de vie de ses habitants et de sa commune et ce, depuis sa création.

L'ensemble des activités de ses différents sites de production est structuré autour de l'éco-technologie, un ensemble de procédés industriels visant à réduire les effets néfastes sur l'environnement. Des actions sont ainsi conduites régulièrement dans chacune de nos usines afin de maîtriser l'impact de notre activité et du fort développement que connaît notre production ces dernières années.

Côté produits, chacune de nos gammes dispose de fiches de déclarations environnementales produits (DEP) permettant de connaître l'impact environnemental de nos produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, du sourcing de leurs composants à leur déconstruction. Les profils environnementaux de nos produits - énergétiquement sobres, non polluants, non générateurs de déchets sur chantier - témoignent de leur compatibilité avec des projets de construction durable engagés dans des démarches HQE.

D'autres éléments tels que leur labellisation A+ ou leur certification PEFC ou FSC - qui atteste de nos approvisionnements en provenance de forêts gérées durablement - témoignent également de leur profil environnemental exemplaire et de la démarche éco-citoyenne entreprise par MALERBA.

## RÉACTIVITÉ & PROXIMITÉ

Nous avons fait le choix de la proximité pour mieux vous accompagner au quotidien avec un réseau près de chez vous.

Les agences commerciales et les équipes de prescription MALERBA suivent au plus près vos projets et chantiers au quotidien. S'attachant à entretenir une relation de confiance avec tous les acteurs de la construction, ils sont présents dans toute la France et sont des experts dédiés aux interlocuteurs menuisiers, plaquistes, maçons, serruriers, métalliers, entreprises générales, bureaux d'études, économistes, architectes, etc.

MALERBA DISTRIBUTION, le réseau de dépôts d'usines réparti dans toute la France complète efficacement ce dispositif. Avec leurs milliers de mètres carrés de stockage, un stock permanent de plus de 1200 références et leurs ateliers de parachèvement pour personnaliser les produits à la demande, ils dépannent rapidement vos chantiers et parent à tous types d'urgence.

Consultez [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr) pour en savoir plus ou [www.malerba-distribution.com](http://www.malerba-distribution.com) pour connaître les stocks disponibles en temps réel dans votre MALERBA DISTRIBUTION le plus proche.

- 2 marques commerciales MALERBA & MONTIBERT
- 30 agences commerciales
- 1 équipe de prescription
- 4 dépôts usines avec centres d'usines intégrés

## SOMMAIRE

### SALLES

PAGES 8/19

### LOCAUX À RISQUE MOYEN OU FORT

PAGES 22/27

### LOCAUX COMMUNS & CIRCULATIONS

PAGES 30/55







A man with a beard is sitting at a desk in an office, working on a laptop. The scene is bathed in a blue light, giving it a professional and focused atmosphere. The man is looking down at the laptop screen. On the desk, there is a pen holder with several pens, a smartphone, and some papers. In the background, there is a window with a view of a city building.

# SALLES

## BUREAUX & ENTRÉES DE PLATEAUX



# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE BUREAUX

## 1 VANTAIL



**A :** Bloc-porte 1V EI30 PL 1 vantail, finition à peindre

**B :** Bloc-porte 1V UNIPHONE 1 vantail, finition stratifiés ELAN

**C :** Bloc-porte 1V PHONE 1 vantail livré pré-peint, avec châssis latéral avec montant jointif



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300**	380-921**	650-935	652-932	Bois
	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GD	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
1V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-081	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-082	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-083	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	-	630-1030	-	Bois
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V PORTAPHONE	MBA-1014	1	35(0; -2) dB	EI30	1940-2620**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®





**D** : Bloc-porte 1V EI30  
GV 1 vantail très grandes  
dimensions, finition stratifiés  
ELAN



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V ISOPHONE	MBA-1030	1	37(0; -2) dB	EI30	1940-2300**	380-921**	800-1230	802-1232	Bois
1V LOGIPHONE	MBA-1024	1	38(-1; -4) dB	EI30	1940-2140**	380-921**	800-1030	802-1032	Bois
	MBA-337	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Bois
	MBA-338	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal
	MBA-339	1	40(-1; -4) dB	EI30	1940-2140	-	800-1030	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE GD	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	802-1232	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Bois
	MBA-086	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	-	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V SONIPHONE	MBA-101	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Bois
	MBA-102	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal
	MBA-103	1	44(-1; -5) dB	EI30	1940-2300	-	800-1130 (H: 2050 maxi) 800-1030 (H: 2300 maxi)	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GIGAPHONE	MBA-311	1	47(-1; -4) dB	EI30	1940-2300	-	800-1030	-	Bois

\* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions EI60 et d'autres solutions avec isolation acoustique et avec imposte).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\*Hauteur hors tout 3000 maxi.



# IIIIII BLOCS-PORTES PLEINS D'ENTRÉE DE BUREAUX

## 2 VANTAUX



**A :** Bloc-porte 2V EI30 PL 2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN, avec bandeau en applique  
**B :** Bloc-porte 2V UNIPHONE 2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN  
**C :** Bloc-porte 2V UNIPHONE 2 vantaux égaux, finition placage bois, avec regards vitrés



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
2V EI30 PL	MBF-1007	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(330+330)-(930+930)	653-1853	Bois
	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	Métal PROFEU®
2V EI30 GD	MBF-1009	2	-	EI30	1410-2790**	380-921**	(330+330)-(1230+1230)	653-2129	Bois
	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V EI30 SPF (sans point de fermeture - battent chant droit)	MBF-101	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Bois
	MBF-102	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal
	MBF-103	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V EI30 SPF (sans point de fermeture - battent feuilluré)	MBF-104	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Bois
	MBF-105	2	-	EI30	1410-2790	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal
MBF-106	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®	
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	-	(730+430)-(1030+1030)***	-	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	-	(730+430)-(1030+1030)***	-	Bois

\* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions EI60 et d'autres solutions avec isolation acoustique et avec imposte). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Hauteur hors tout 3000 maxi.

\*\*\* Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service  $\geq 0,46$ .





REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS			HUISSERIE	
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE		IMPOSTE
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	-	Bois
	MBA-212	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-1230+1230 (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	-	Métal
	MBA-213	2	40(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Bois
	MBA-222	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Métal
	MBA-223	2	41(0; -3) dB	EI30	1940-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	Métal PROFEU®

\* Liste non exhaustive (il existe notamment d'autres solutions avec isolation acoustique et des solutions EI60).  
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)



# ||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D'ENTRÉE DE BUREAUX

## 1 VANTAIL



**A :** Bloc-porte 1V EI60 – VITRE 1 vantail vitré avec panneau plein en partie basse, finition à peindre

**B :** Bloc-porte 1V EW30 – VITRE 1 vantail vitré toute hauteur, finition à peindre

**C :** Bloc-porte 1V EI30 – VITRE 1 vantail avec châssis vitrés adjacents





REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V EW30 - VITRE	MVF-0001	1	35(0; -2) dB	EW30	2823	430-1230	
1V EW30 - SPF - VITRE	MVF-0003	1	-	EW30	2823	430-1230	Sans point de fermeture
1V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0008	1	-	EW30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0010	1	-	EW30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI30 - VITRE	MVF-0015	1	38 (-1; -2) DB	EI30	2823	430-1230	
1V EI30 - SPF - VITRE	MVF-0017	1	-	EI30	2823	430-1230	Sans point de fermeture
1V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0022	1	-	EI30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0024	1	-	EI30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture

\* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions EI60 et des solutions sans performance feu).

Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\* Pour portes 2040x930 avec joint balai.







# IIIIII BLOCS-PORTES VITRÉS D'ENTRÉE DE BUREAUX

## 2 VANTAUX



**A :** Bloc-porte 2V EW30 - VITRE 2 vantaux vitrés inégaux avec imposte et châssis vitrés adjacents  
**B :** Bloc-porte 2V EI30 - VITRE 2 vantaux vitrés égaux avec châssis vitré adjacent  
**C :** Bloc-porte 2V EI30 - VITRE 2 vantaux vitrés égaux avec cloison filante adjacente avec traverses intermédiaires



Bureaux



Jusqu'à EI30



-



-



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		INFORMATION ADDITIONNELLE
			RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	
2V EW30 - VITRE	MVF-0002	2	EW30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	
2V EW30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0004	2	EW30	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	Sans point de fermeture** Avec feuillure de battement
2V EW30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0005	2	EW30	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	Sans point de fermeture** Avec chant droit
2V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0009	2	EW30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-porte encastré
2V EW30 - SPF - FERME- PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0011	2	EW30	2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	1253 mini	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0012	2	EW30	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture - Avec chant droit






REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS		INFORMATION ADDITIONNELLE
					LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	
2V EI30 - VITRE	MVF-0016	2	EI30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	
2V EI30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0018	2	EI30	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	Sans point de fermeture** Avec feuillure de battement
2V EI30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0019	2	EI30	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	Sans point de fermeture** Avec chant droit
2V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0023	2	EI30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-porte encastré
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0025	2	EI30	2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	1253 mini	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture Avec feuillure de battement
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0026	2	EI30	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture Avec chant droit

\* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions EI60 et des solutions sans performance feu).  
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Ferme-porte obligatoire

# ||||| BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION DE BUREAUX



**A :** Bloc-porte 1V – AME PLEINE  
- RIVE DROITE 1 vantail, finition stratifiés ELAN, avec châssis latéral avec montant jointi

**B :** Bloc-porte 1V PHONE  
1 vantail, finition stratifiés ELAN

**C :** Bloc-porte 1V – AME PLEINE  
- RIVE DROITE 1 vantail, finition stratifiés ELAN



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V - AME PLEINE - RIVE DROITE	MBS-023	1	-	-	2040-2490	-	430-1230	-	Bois
	MBS-024	1	-	-	2040**	-	430-1230	-	Métal
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
2V - AME PLEINE - RIVE DROITE	MBS-053	2	-	-	2040-2490	-	Largeur vantail Service ou Semi-fixe : 430/1230		Bois
	MBS-054	2	-	-	2040-2490	-	Largeur vantail Service ou Semi-fixe : 430/1230		Métal
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)		Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)		Métal PROFEU®


\* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions de blocs-portes vitrés). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\*Autres dimensions sur demande.

\*\*\*Hauteur hors tout 3000 maxi.



# BLOCS PORTES D'ENTRÉE DE PLATEAUX IIIIII DE BUREAUX



**A :** Bloc-porte 2V EI30 FP  
2 vantaux égaux, mis en œuvre avec panneaux rapportés

**B :** Bloc-porte 2V EI30 FP  
2 vantaux égaux, finition à peindre



REF. COMMERCIALE**	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT***	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-071 / MBD-072 / MBD-073	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte GROOM	MBD-074 / MBD-075 /	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-076	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte ISEO	MBD-081 / MBD-082 / MBD-083	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISEO	MBD-084 / MBD-085	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-086	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-091 / MBD-092 / MBD-093	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-094 / MBD-095	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-096	2	EI30	X	1840-2300	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®

\* Des solutions similaires existent en EI60, avec ferme-portes, bandeaux et pivots linteau

\*\*Liste non exhaustive (des solutions existent notamment avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\*\* Les différentes fiches produits renvoient au type d'hubriserie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-071 est validé avec hubriserie bois alors que MBD-072 est validé avec hubriserie métal et MBD-073 est validé avec hubriserie métal PROFEU®).

# IIIIII BLOCS PORTES D'ENTRÉE DE PLATEAUX DE BUREAUX

## SUITE



**C** : Bloc-porte 2V EI30 FP  
2 vantaux égaux, finition stratifiés ELAN



Entrée de plateaux de bureaux



EI30\*



DAS Mode 2 certifié NF



-



-



-



-

REF. COMMERCIALE**	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT***	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V EI30 BANDEAU****	Bandeau GROOM	MBD-101 / MBD-102 / MBD-103	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau GROOM	MBD-104 / MBD-105	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-106	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU****	Bandeau ISEO	MBD-111 / MBD-112 / MBD-113	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-114 / MBD-115	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-116	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU****	Bandeau DORMA	MBD-121 / MBD-122 / MBD-123	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-124	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois
	Bandeau DORMA	MBD-125	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal
	Bandeau DORMA	MBD-126	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE****	Bandeau encastré DORMA	MBD-128	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois
	Bandeau encastré DORMA	MBD-129	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Bois


\* Des solutions similaires existent en EI60, avec ferme-portes, bandeaux et pivots linteau

\*\* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\*\* Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissérie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-101 est validé avec huissérie bois alors que MBD-102 est validé avec huissérie métal et MBD-103 est validé avec huissérie métal PROFEU®).

\*\*\*\* Limite de fabrication ISEO / GROOM : FF (fond de feuillure) = 1400 mm mini. Limite de fabrication DORMA : FF (fond de feuillure) = 1369 mm mini





**D** : Bloc-porte 2V EI60 FP  
2 vantaux inégaux, finition  
avec placage bois



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-161	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-162	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-163	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-164	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-165	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-166	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA GD LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-167	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-168	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-169	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur

\* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions avec joint anti-pince doigt côté battent)  
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)





A server room with blue-tinted lighting. The ceiling has a grid pattern with recessed lights. Several server racks are visible, with the one on the left being open and showing internal components. The floor is a light-colored tile.

LOCAUX  
À RISQUE  
MOYEN  
OU FORT

# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

## 1 VANTAIL



**A :** Bloc-porte 1V EI30 PL  
1 vantail, avec charnières invisibles, mis en configuration sous tenture

**B :** Bloc-porte 1V EI30 PL  
1 vantail, finition prêt à peindre

**C :** Bloc-porte 1V PORTAPHONE 1 vantail, finition stratifiés



Locaux à risques



De EI30 à EI60



-



De 28 dB à 46 dB



-



-



-

REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V EI30 PL	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	330-930	Métal PROFEU®
1V EI30 GD	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	330-1230	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	330-1230	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	330-1230	Métal PROFEU®
1V EI30 HYDRO**	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	330-1070	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	330-1070	Métal PROFEU®
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	630-1030	Bois
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	430-1030	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	430-1030	Métal
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	Métal
1V PHONE	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®

\* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec imposte). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Blocs portes pour milieux humides.





Locaux à risques



De EI30 à EI60



De 28 dB à 46 dB




REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
1V PORTAPHONE	MBA-051	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Bois
	MBA-052	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal
	MBA-053	1	39(-2; -5) dB	EI30	1940-2640	800-1230	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE	MBA-081	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	800-1230	Bois
	MBA-082	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	800-1230	Métal
	MBA-083	1	43(-2; -5) dB	EI30	1940-2300	800-1230	Métal PROFEU®
1V ISOPHONE GD	MBA-084	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	Bois
	MBA-085	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	Métal
	MBA-086	1	43(-1; -4) dB	EI30	2300-2640	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-1030 (H: 2640 maxi)	Métal PROFEU®
1V SP51 AC	MBA-161	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-162	1	38(-2; -3) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Métal
1V TECHNIPHONE	MBA-171	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-172	1	39(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	800-1230 (H: 2500 maxi) 800-930 (H: 2760 maxi)	Métal

\* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec imposte).  
Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

# IIIIII BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

## 2 VANTAUX



**A-C :** Bloc-porte 2V EI30PL  
2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN, avec ferme-porte en applique et protection métal antichocs

**B :** Bloc-porte 2V UNIPHONE  
2 vantaux inégaux, finition stratifiés



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX*	PERFORMANCES		DIMENSIONS		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
2V EI30 PL	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(930+930)	Métal PROFEU®
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	(430+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	(430+430)-(1030+1030)***	Bois
2V EI30 GD	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	(330+330)-(1230+1230)	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2300	(330+330)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-244	2	-	EI60	1410-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V PORTAPHONE	MBA-191	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Bois
	MBA-192	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230)	Métal
	MBA-193	2	38(-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®





REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU			
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V ISOPHONE	MBA-211	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Bois
	MBA-212	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2790	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(1030+1030) (H: 2790 maxi)	Métal
	MBA-213	2	40 (-1; -3) dB	EI30	1410-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SONIPHONE	MBA-221	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Bois
	MBA-222	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal
	MBA-223	2	41(-1; -3) dB	EI30	1940-2300	(830+430)-(1030+1030)	Métal PROFEU®
2V SP51 AC	MBA-225	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-226	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V SP51 AC (avec bandeau encastré)	MBA-227	2	36(-1; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
2V TECHNIPHONE	MBA-231	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois
	MBA-232	2	38(0; -2) dB	EI60	(830+430)-	(830+430)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Métal
2V TECHNIPHONE (avec bandeau encastré)	MBA-234	2	38(0; -2) dB	EI60	1940-2760	(830+430)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (830+430)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Bois

\* Liste non exhaustive (la gamme comprend notamment des solutions avec imposte, sans point de fermeture, avec ferme-portes encastrés et d'autres performances d'isolation acoustique). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Toutes les solutions listées sont avec battent feuilluré.  
\*\*Obligatoire: rapport Vantail Semi-fixe / Vantail Service ≥ 0,46.



# ||||| BLOCS-GAINES



**A-C :** Bloc-gaine 2 VANTAUX,  
 finition à peindre

**B :** Bloc-gaine 1 vantail,  
 finition stratifiés



Locaux à risques



De EI30 à EI60



-



-



-



-



-



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		CADRE	HUISSERIE
					LARGEUR (mini-maxi ; en mm)			
1 VANTAIL	BGF-020	1	EI30	1293-2438	391-1161		MDF	Bois
1 VANTAIL SOUS IMPOSTE	BGF-060	1	EI30	1596-3432	391-1161		MDF	Bois
1 VANTAIL SUR ALLEGE	BGF-100	1	EI30	1596-3432	391-1161		MDF	Bois
1 VANTAIL	BGF-120	1	EI30	1293-2737	421-1161		Ame pleine	Bois
1 VANTAIL SOUS IMPOSTE	BGF-160	1	EI30	1596-3370	421-1021		Ame pleine	Bois
1 VANTAIL SUR ALLEGE	BGF-200	1	EI30	1596-3005	421-1021		Ame pleine	Bois
1 VANTAIL	BGF-380	1	EI60	1293-2332	471-1121		Ame pleine	Bois
1 VANTAIL GRANDE HAUTEUR**	BGF-400	1	EI60	2333-2852	471-1321		Ame pleine	Bois
2 VANTAUX	BGF-040	2	EI30	1293-2438	692-2254		MDF	Bois
2 VANTAUX SOUS IMPOSTE	BGF-080	2	EI30	1596-3432	692-2254		MDF	Bois
2 VANTAUX	BGF-140	2	EI30	1293-2392	738-1938		Ame pleine	Bois
2 VANTAUX SOUS IMPOSTE	BGF-180	2	EI30	1596-3370	738-1938		Ame pleine	Bois
2 VANTAUX***	BGF-420	2	EI60	1592-2852	838-2538		Ame pleine	Bois

\* Liste non exhaustive. D'autres solutions de blocs-gaines existent sans résistance au feu ou avec vantail à recouvrement TECHNI DECO (vantail en applique cachant entièrement l'hubrisserie).  
 Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr).

\*\* Surface maxi du vantail: 2,56m<sup>2</sup>.

\*\*\* Surface maxi des vantaux: 6,18m<sup>2</sup>.













LOCAUX  
COMMUNS  
&  
CIRCULATIONS



# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

## 1 VANTAIL



**A :** Bloc-porte 1V PHONE 1 vantail avec finition placage bois et ferme-porte en applique  
**B :** Bloc-porte 1V EI30 PL 1 vantail, finition stratifiés ELAN, avec ferme-porte en applique  
**C :** Bloc-portes 1V UNIPHONE 1 vantail, finition stratifiés ELAN, mis en configuration sous tenture



Locaux communs / Circulations



De EI30 à EI60



Jusqu'à 32 dB



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V EI30 PL	MBF-1000	1	-	EI30	1410-2300***	380-921***	650-930	652-932	Bois
	MBF-021	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-022	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-023	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
1V EI30 HYDRO**	MBF-031	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal
	MBF-033	1	-	EI30	1410-2300	-	330-1070	-	Métal PROFEU®
1V EI30 GD	MBF-1002	1	-	EI30	1410-2640***	380-921***	650-1230	652-1232	Bois
	MBF-041	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Bois
	MBF-042	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal
	MBF-043	1	-	EI30	1410-2640	-	330-1230	-	Métal PROFEU®
1V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-1004	1	-	EI30	1410-2300***	380-921***	650-930	652-932	Bois
	MBF-081	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Bois
	MBF-082	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal
	MBF-083	1	-	EI30	1410-2300	-	330-930	-	Métal PROFEU®
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-090	1	-	EI30	1410-2300	-	630-1030	-	Bois
1V EI60	MBF-181	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Bois
	MBF-182	1	-	EI60	1410-2240	-	430-1030	-	Métal





REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE	
1V SP51	MBF-191	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-192	1	-	EI60	1410-2760	-	430-1230 (H: 2500 maxi) 430-930 (H: 2760 maxi)	-	Métal
1V SP51 SPF (sans point de fermeture)	MBF-195	1	-	EI60	1410-2760	-	1230 (H: 2500 maxi) 930 (H: 2760 maxi)	-	Bois
	MBF-196	1	-	EI60	1410-2760	-	1230 (H: 2500 maxi) 930 (H: 2760 maxi)	-	Métal
1V PHONE	MBA-1000	1	28(-1; 0) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-011	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-012	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-013	1	29(-1; 0) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®
1V UNIPHONE	MBA-1006	1	32(-1; -1) dB	EI30	1940-2620***	380-921***	800-1230	802-1232	Bois
	MBA-031	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Bois
	MBA-032	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal
	MBA-033	1	33(-1; -1) dB	EI30	1940-2640	-	800-1230	-	Métal PROFEU®

\* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Blocs portes pour milieux humides.

\*\*\*Hauteur hors tout 3000 maxi.

# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS SIMPLE ACTION

## 2 VANTAUX



**A :** Bloc-porte 2V UNIPHONE (sans point de fermeture)  
2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN, avec bâton de maréchal et regard vitré

**B :** Bloc-porte 2V EI30 PL  
2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN, avec bandeau et crémone en applique

**C :** Bloc-porte 2V EI30 PL  
2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN, avec regard vitré



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS				BATTEMENT		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		LARGEUR (mini-maxi, en mm)		CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ	
					PORTE	IMPOSTE	PORTE	IMPOSTE			
2V EI30 PL	MBF-1007	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(330+330)-(930+930)	653-1853	-	X	Bois
	MBF-051	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	-	-	Bois
	MBF-052	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	-	-	Métal
	MBF-053	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(930+930)	-	-	-	Métal PROFEU®
2V EI30 GD	MBF-1009	2	-	EI30	1410-2790**	380-921**	(330+330)-(1230+1230)	653-2129	-	X	Bois
	MBF-071	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	-	-	Bois
	MBF-072	2	-	EI30	1410-2790	-	(330+330)-(1230+1230)	-	-	-	Métal
	MBF-073	2	-	EI30	1410-2300	-	(330+330)-(1030+1030)	-	-	-	Métal PROFEU®
2V EI30 SPF (sans point de fermeture)	MBF-1011	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(430+430)-(1030+1030)	2071 maxi	X	-	Bois
	MBF-1013	2	-	EI30	1410-2300**	380-921**	(430+430)-(1030+1030)	2053 maxi	-	X	Bois
	MBF-101	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	X	-	Bois
	MBF-102	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	X	-	Métal
	MBF-103	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	X	-	Métal PROFEU®
	MBF-104	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	-	X	Bois
	MBF-105	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	-	X	Métal
MBF-106	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	-	X	Métal PROFEU®	
2V EI30 FP ENCASTRE (avec ferme-portes encastrés)	MBF-111	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)	-	X	-	Bois
1V FP ENCASTRE (avec ferme-porte encastré)	MBF-114	2	-	EI30	1410-2300	-	(430+430)-(1030+1030)***	-	-	X	Bois





REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi, en mm)		DIMENSIONS		BATTEMENT		HUISSERIE
			ACOUSTIQUE RW (C; CTR)	RESISTANCE AU FEU	PORTE	IMPOSTE	LARGEUR (mini-maxi, en mm)		CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ	
							PORTE	IMPOSTE			
2V SP51	MBF-221	2	-	EI60	1410-2760	-	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	-	-	Bois
	MBF-222	2	-	EI60	1410-2760	-	(830+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (830+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	-	-	Métal
2V SP51 SPF (sans point de fermeture)	MBF-231	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	X	-	Bois
	MBF-232	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	X	-	Métal
	MBF-234	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	-	X	Bois
	MBF-235	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	-	X	Métal
2V SP51 BANDEAU ENCASTRE (avec bandeau encastré)	MBF-244	2	-	EI60	1410-2760	-	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	-	-	X	Bois
2V UNIPHONE	MBA-181	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	-	-	Bois
	MBA-182	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2790	-	(830+430)-(1230+1230)	-	-	-	Métal
	MBA-183	2	34(-1; -2) dB	EI30	1410-2300	-	(830+430)-(1030+1030)	-	-	-	Métal PROFEU®

\* Liste non exhaustive (d'autres solutions existent notamment avec des performances acoustiques plus élevées). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\*Hauteur hors tout 3000 maxi.

\*\*\*Obligatoire: Rapport Semi-fixe/Service ≥ 0,46.

# ||||| BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

## 1 VANTAIL



**A :** Bloc-porte 1V EI30 - VITRE  
1 vantail, finition à vernir,  
avec châssis vitré adjacent

**B :** Bloc-porte 1V EI30 - VITRE  
1 vantail grande hauteur,  
finition à vernir



Locaux  
communs /  
Circulations



De EW30  
à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RESISTANCE AU FEU	DIMENSIONS		INFORMATION ADDITIONNELLE
				HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)	
1V EW30 - VITRE**	MVF-0001	1	EW30	2823	430-1230	
1V EW30 - SPF - VITRE	MVF-0003	1	EW30	2823	430-1230	Sans point de fermeture***
1V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0008	1	EW30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0010	1	EW30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI30 - VITRE****	MVF-0015	1	EI30	2823	430-1230	
1V EI30 - SPF - VITRE	MVF-0017	1	EI30	2823	430-1230	Sans point de fermeture***
1V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0022	1	EI30	2823	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0024	1	EI30	2823	730-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture
1V EI60 - VITRE	MVF-0029	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	
1V EI60 - SPF - VITRE	MVF-0031	1	EI60	2645	430-1230 (H: 2400 maxi) 430-1100 (H: 2645 maxi)	Sans point de fermeture***
1V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0034	1	EI60	2645	630-1100	Avec ferme-porte encastré
1V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0036	1	EI60	2645	630-1100	Avec ferme-porte encastré - Sans point de fermeture


\* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Isolation acoustique jusqu'à 37 (0;-) dB

\*\*\* Ferme-porte obligatoire

\*\*\*\* Isolation acoustique jusqu'à 39 (-1;-) dB





# ||||| BLOCS-PORTES VITRÉS SIMPLE ACTION

## 2 VANTAUX



**A :** Bloc-porte 2V EI30 – VITRE 2 vantaux inégaux, finition à vernir, avec bâton de maréchal et ferme-porte en applique

**B-C :** Bloc-porte 2V EI60 – VITRE 2 vantaux inégaux, finition à vernir



Locaux communs / Circulations



De EW30 à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	INFORMATION ADDITIONNELLE
			RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)			
2V EW30 - VITRE	MVF-0002	2	EW30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253		
2V EW30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0004	2	EW30	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	Sans point de fermeture** Avec feuillure de battement	
2V EW30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0005	2	EW30	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	Sans point de fermeture** Avec chant droit	
2V EW30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0009	2	EW30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés	
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0011	2	EW30	2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement	
2V EW30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0012	2	EW30	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit	
2V EI30 - VITRE	MVF-0016	2	EI30	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253		
2V EI30 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0018	2	EI30	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	Sans point de fermeture** Avec feuillure de battement	
2V EI30 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0019	2	EI30	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	Sans point de fermeture** Avec chant droit	
2V EI30 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0023	2	EI30	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés	





C



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi; en mm)	INFORMATION ADDITIONNELLE
			RESISTANCE AU FEU	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (maxi ; en mm)			
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0025	2	EI30	2455	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement	
2V EI30 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0026	2	EI30	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit	
2V EI60 - VITRE	MVF-0030	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1130+1130) (H: 2645 maxi)	-		
2V EI60 - SPF - FEUILLURE - VITRE	MVF-0032	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)	-	Sans point de fermeture** Avec feuillure de battement	
2V EI60 - SPF - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0033	2	EI60	2645	(430+430)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (430+430)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)	-	Sans point de fermeture** Avec chant droit	
2V EI60 - FERME-PORTE ENCASTRE - VITRE	MVF-0035	2	EI60	2645	(430+430)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés	
2V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - FEUILLURE - VITRE	MVF-0037	2	EI60	2645	(730+730)-(1100+1100) (Vantaux inégaux: Semi-fixe 430 mini)	2253	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec feuillure de battement	
2V EI60 - SPF - FERME-PORTE ENCASTRE - CHANT DROIT - VITRE	MVF-0038	2	EI60	2455	(540+540)-(1100+1100)	-	Avec ferme-portes encastrés - Sans point de fermeture - Avec chant droit	

\* Liste non exhaustive (la gamme comporte notamment des solutions va-et-vient et des solutions sans performance feu). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)  
 \*\* Ferme-porte obligatoire


# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. SIMPLE ACTION



**A :** Bloc-porte 2 vantaux égaux, finition placage bois avec regards vitrés

**B-E :** Bloc-porte 2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN avec ferme-portes en applique

**C :** Bloc-porte 2V SP51 FP 2 vantaux inégaux, finition à peindre avec ferme-porte en applique



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-011 / MBD-012 / MBD-013	1	EI30	X	1840-2640	630-1100	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISEO	MBD-021 / MBD-022 / MBD-023	1	EI30	X	1840-2640	630-1100	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-031 / MBD-032 / MBD-033	1	EI30	X	1840-2640	630-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
1V SP51 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-181 / MBD-182	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-191 / MBD-192	1	EI60	X	1840-2760	630-1100 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-201 / MBD-202	1	EI60	X	1840-2760	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
2V EI30 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-071 / MBD-072 / MBD-073	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte GROOM	MBD-074 / MBD-075	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-076	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 FP	Ferme-porte ISEO	MBD-081 / MBD-082 / MBD-083	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte ISEO	MBD-084 / MBD-085	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1100+1100)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-086	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®





Locaux communs / Circulations



De EI30 à EI60



DAS Mode 2 certifié NF



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V EI30 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-091 / MBD-092 / MBD-093	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Ferme-porte DORMA	MBD-094 / MBD-095	2	EI30	X	1840-2790	(730+730)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-096	2	EI30	X	1840-2300	(730+730)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V SP51 FP	Ferme-porte GROOM	MBD-241 / MBD-242	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte GROOM	MBD-244 / MBD-245	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 FP	Ferme-porte ISEO	MBD-251 / MBD-252	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte ISEO	MBD-254 / MBD-255	2	EI60	X	1840-2760	(730+730)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (730+730)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 FP	Ferme-porte DORMA	MBD-261 / MBD-262	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Ferme-porte DORMA	MBD-264 / MBD-265	2	EI60	X	1840-2760	(730+730)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (730+730)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal

\* Liste non exhaustive (des solutions existent notamment avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr).

\*\* Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissierie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-011 est validé avec huissierie bois alors que MBD-012 est validé avec huissierie métal et MBD-013 est validé avec huissierie métal PROFEU®)

# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. SIMPLE ACTION

## SUITE




**D :** Bloc-porte 2V EI30  
BANDEAU 2 vantaux inégaux,  
 finition stratifiés ELAN, avec  
 bandeau et ventouse en  
 applique et regards vitrés



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS		TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V EI30 BANDEAU	Bandeau GROOM	MBD-041 / MBD-042 / MBD-043	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-051 / MBD-052 / MBD-053	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-061 / MBD-062 / MBD-063	1	EI30	X	1840-2640	730-1230	-	Bois / Métal / Métal PROFEU®
1V SP51 BANDEAU	Bandeau GROOM	MBD-211 / MBD-212	1	EI60	X	1840-2760	730-1230 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-221 / MBD-222	1	EI60	X	1840-2760	730-1100 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-231 / MBD-232	1	EI60	X	1840-2760	730-1230 (H: 2500 maxi) 730-930 (H: 2760 maxi)	-	Bois / Métal
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau GROOM	MBD-101 / MBD-102 / MBD-103	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau GROOM	MBD-104 / MBD-105	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-106	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau ISEO	MBD-111 / MBD-112 / MBD-113	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau ISEO	MBD-114 / MBD-115	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-116	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®





REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT**	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	DIMENSIONS LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	TYPE DE BATTEMENT	HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF				
2V EI30 BANDEAU ***	Bandeau DORMA	MBD-121 / MBD-122 / MBD-123	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Chant droit	Bois / Métal / Métal PROFEU®
	Bandeau DORMA	MBD-124 / MBD-125	2	EI30	X	1840-2790	(430+430)-(1230+1230)	Feuilluré	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-126	2	EI30	X	1840-2300	(430+430)-(1030+1030)	Feuilluré	Métal PROFEU®
2V SP51 BANDEAU ***	Bandeau GROOM	MBD-271 / MBD-272	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau GROOM	MBD-274 / MBD-275	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 BANDEAU ***	Bandeau ISEO	MBD-281 / MBD-282	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau ISEO	MBD-284 / MBD-285	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1100+1100) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal
2V SP51 BANDEAU ***	Bandeau DORMA	MBD-291 / MBD-292	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Chant droit	Bois / Métal
	Bandeau DORMA	MBD-294 / MBD-295	2	EI60	X	1840-2760	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2760 maxi)	Feuilluré	Bois / Métal

\* Liste non exhaustive (des solutions existent notamment avec bandeau encastré). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Les différentes fiches produits renvoient au type d'huissierie validée pour le bloc-porte (ex: MBD-041 est validé avec huissierie bois alors que MBD-042 est validé avec huissierie métal et MBD-043 est validé avec huissierie métal PROFEU®).

\*\*\* Limite de fabrication ISEO / GROOM : FF (fond de feuillure) = 1400 mm mini. Limite de fabrication DORMA : FF (fond de feuillure) = 1369 mm mini

# ||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. SIMPLE ACTION



**A :** Bloc-porte 2V GV FP  
2 vantaux vitrés inégaux,  
finition à vernir avec traverse  
intermédiaire

**B :** Bloc-porte 2V GV  
BANDEAU 2 vantaux vitrés  
inégaux, finition à peindre  
avec bandeau en applique

**C :** Bloc-porte 2V GV FP  
2 vantaux vitrés égaux,  
finition à vernir



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUILLURÉ
1V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0001	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0002	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0020	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0021	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
2V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0006	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte GROOM	MVD-0007	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Ferme-porte DORMA	MVD-0008	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0009	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV FP	Ferme-porte GROOM	MVD-0025	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte GROOM	MVD-0026	2	EI30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Ferme-porte DORMA	MVD-0027	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Ferme-porte DORMA	MVD-0028	2	EI30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X





REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS			BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0003	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau DORMA	MVD-0004	1	EW30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0005	1	EW30	X	2823	730-1100	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0022	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau DORMA	MVD-0023	1	EI30	X	2823	730-1230	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0024	1	EI30	X	2823	730-1100	-	-	-
1V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0039	1	EI60	X	2645	(730+730)-(1230+1230) (H: 2400 maxi) (730+730)-(1100+1100) (H: 2645 maxi)	-	-	-
1V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0040	1	EI60	X	2645	730-1230	-	-	-
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0010	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0011	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Bandeau DORMA	MVD-0012	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	-	X	-
	Bandeau DORMA	MVD-0013	2	EW30	X	2455	(730+730)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	-	-	X

# ||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. SIMPLE ACTION

SUITE





**D** : Bloc-porte 2V GV FP 2 vantaux vitrés égaux grande hauteur, finition à peindre, avec châssis vitré adjacent



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		BATIMENT	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR FOND DE FEUILLURE (maxi ; en mm)	CHANT DROIT	FEUIL-LURÉ
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0014	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	X	
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0015	2	EW30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	-	X
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0029	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0030	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
	Bandeau DORMA	MVD-0031	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau DORMA	MVD-0032	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0033	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0034	2	EI30	X	2455	(430+430)-(1100+1100)	-	-	X
2V GV BANDEAU	Bandeau GROOM	MVD-0041	2	EI60	X	2400	(430+430)-(1120+1120) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2252	X	-
	Bandeau GROOM	MVD-0042	2	EI60	X	2400	(430+430)-(1130+1130) (Vantaux inégaux: Service 1230 maxi)	2253	-	X
2V GV BANDEAU ENCASTRE	Bandeau encastré DORMA	MVD-0043	2	EI60	X	2400	(540+540)-(1230+1230)	-	X	-
	Bandeau encastré DORMA	MVD-0044	2	EI60	X	2400	(540+540)-(1230+1230)	-	-	X





# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. DOUBLE ACTION



**A-D :** Bloc-porte 2V/DA  
LINTEAU 2 vantaux égaux,  
finition à peindre, avec pivot  
linteau GRL100

**B :** Bloc-porte 2V/DA  
LINTEAU 2 vantaux égaux,  
finition stratifiés ELAN, avec  
pivot linteau GRL200

**C :** Bloc-porte 2V/DA  
LINTEAU 2 vantaux inégaux,  
finition stratifiés ELAN, avec  
pivot linteau GRL100 et  
regard vitré



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-141	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-142	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-143	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)»		Bois / Sans montant avec fileur
1V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-144	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-145	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-146	1	EI30	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
1V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBD-147		EI30	X	1840-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-148		EI30	X	1840-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-149		EI30	X	1840-2740	630-1230 (H: 2500 maxi) 630-930 (H: 2740 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur





REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
1V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-311	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL100	MBD-312	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL100	MBD-313	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	
1V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-321	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / 3 côtés	
	Pivot linteau GRL200	MBD-322	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant sans fileur	
	Pivot linteau GRL200	MBD-323	1	EI60	X	1840-2640	630-1130 (H: 2500 maxi) 630-1075 (H: 2640 maxi)	Bois / Sans montant avec fileur	

\* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions en grandes dimensions et des solutions avec joint anti-pince doigt côté battement). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malberba.fr](http://www.malberba.fr)

# ||||| BLOCS-PORTES PLEINS D.A.S. DOUBLE ACTION

SUITE



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMÉTURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-161	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-162	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-163	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-164	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-165	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-166	2	EI30	X	1840-2640	(430+430)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (430+430)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V/DA GD LINTEAU (grandes dimensions)	Pivot linteau GRL200	MBD-167	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-168	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-169	2	EI30	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur





E

**E : Bloc-porte 2V/DA LINTEAU**  
2 vantaux inégaux, finition stratifiés ELAN, avec pivot linteau GRL100

- Locaux communs / Circulations
- De EI30 à EI90
- DAS Mode 2 certifié NF
- 
- 
- 
- 

REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE REFERMETURE	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		HAUTEUR (maxi ; en mm)	DIMENSIONS		HUISSERIE
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF		LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		
2V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-331	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL100	MBD-332	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL100	MBD-333	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V SP46/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-341	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)»		Bois / 3 côtés
	Pivot linteau GRL200	MBD-342	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant sans fileur
	Pivot linteau GRL200	MBD-343	2	EI60	X	1840-2640	(530+530)-(1130+1130) (H: 2500 maxi) (530+530)-(1075+1075) (H: 2640 maxi)		Bois / Sans montant avec fileur
2V SP65/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MBD-351	2	EI90	X	1840-2740	(530+530)-(1160+1160) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés
2V SP65/DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MBD-352	2	EI90	X	1840-2740	(530+530)-(1230+1230) (H: 2500 maxi) (530+530)-(930+930) (H: 2740 maxi)		Bois / 3 côtés

\* Liste non exhaustive (il existe notamment des solutions en grandes dimensions et des solutions avec joint anti-pince doigt côté battement). Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

# ||||| BLOCS-PORTES VITRÉS D.A.S. DOUBLE ACTION



**A :** Bloc-porte 2V GV DA LINTEAU 2 vantaux vitrés égaux avec imposte et cloison vitrée adjacente

**B :** Bloc-porte 2V GV DA LINTEAU 2 vantaux vitrés égaux avec imposte et châssis latéraux vitrés



Locaux communs / Circulations



De EW30 à EI30



DAS Mode 2 certifié NF



REF. COMMERCIALE*	SYSTÈME DE ROTATION	REF. FICHE PRODUIT	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		DIMENSIONS	
				RESISTANCE AU FEU	D.A.S. MODE 2 CERTIFIÉ NF	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0016	1	EW30	X	2438	730-1160
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0017	1	EW30	X	2438	730-1230 (H: 2200 maxi) 730-1130 (H: 2438 maxi)
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0035	1	EI30	X	2438	730-1160
1V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0036	1	EI30	X	2438	730-1230 (H: 2200 maxi) 730-1130 (H: 2438 maxi)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0018	2	EW30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0019	2	EW30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL100	MVD-0037	2	EI30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)
2V GV DA LINTEAU	Pivot linteau GRL200	MVD-0038	2	EI30	X	2438	(430+430)-(1130+1130)





# ||||| CHÂSSIS VITRÉS



**A :** Châssis vitré EI30

**B :** Châssis vitré EW30 livré prêt à peindre

**C :** Cloison de séparation constituée de châssis vitrés fixes et de portes vitrées



Locaux communs / Circulations



De EW30 à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	PERFORMANCES					DIMENSIONS (hors tout)***				INCORPORATION DE BLOC-PORTE
		ACOUSTIQUE RW (C; CTR) (PERFORMANCE DU VITRAGE)	RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	PAYSAGE (maxi ; en mm)		PAYSAGE (maxi ; en mm)		
							LARGEUR	LARGEUR	LARGEUR	LARGEUR	
CHASSIS VITRE EW30 AVEC STORE INTEGRE	CVF-0001	-	EW30	X**	2B2	-	1380	1900	2400	1520	x
CHASSIS VITRE EW30 BI-AFFLEURANT AVEC STORE INTEGRE	CVF-0003	-	EW30	X	2B2	-	1380	1900	2400	1520	-
CHASSIS VITRE EI30 AVEC STORE INTEGRE	CVF-0004	-	EI30	X**	2B2	-	1900	1900	2400	1900	x
CHASSIS VITRE EI30 BI-AFFLEURANT AVEC STORE INTEGRE	CVF-0006	-	EI30	X	2B2	-	2080	1900	2400	1900	-
CHASSIS VITRE EI60 AVEC STORE INTEGRE	CVF-0007	-	EI60	X**	1B1	X	1620	1900	2400	1900	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0006	36(-1; -2) dB	EW30	X	1B1	X	1250	2024	2480	1520	x
CHASSIS VITRE EW30 - GRANDE SURFACE	CVA-0002	36(-1; -3) dB	EW30	-	2B2	-	1380	2580	2980	1480	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0003	37(-1; -4) dB	EW30	-	2B2	-	1210	2080	2950	1240	x
CHASSIS VITRE EW30 - PETITE SURFACE	CVA-0004	37(-1; -2) dB	EW30	X	1B1	X	1210	2320	2980	1180	x
CHASSIS VITRE EW30	CVA-0001	37(-1; -3) dB	EW30	-	2B2	-	1210	2320	3180	1400	x
CHASSIS VITRE EW30 - GRANDE SURFACE	CVA-0005	38(-1; -3) dB	EW30	X	1B1	X	1380	2580	2980	1480	x





Locaux  
communs /  
Circulations



De EW30  
à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	ACOUSTIQUE RW (C; CTR) (PERFORMANCE DU VITRAGE)	PERFORMANCES				DIMENSIONS (hors tout)***				INCORPORATION DE BLOC-PORTE
			RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	PAYSAGE (maxi ; en mm)		PAYSAGE (maxi ; en mm)		
							LARGEUR	LARGEUR	LARGEUR	LARGEUR	
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0008	38(-1; -3) dB	EI30	-	1B1	X	2080	2970	2970	2080	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0007	39(-1; -3) dB	EI30	-	2B2	-	1530	2830	2954	1780	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0010	39(-1; -3) dB	EI30	X	1B1	X	2080	2970	2970	2080	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0011	40(-1; -3) dB	EI60	-	1B1	X	1620	2610	2940	1990	x
CHASSIS VITRE EI30	CVA-0009	41(-1; -3) dB	EI30	X	1B1	X	1530	2830	2954	1780	x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0012	43(-1; -3) dB	EI60	-	1B1	X	Paysage: H 1580 / L 2580 ou H 900 / L 2950 Portrait: H 2580/ L 1580 ou H 2990 / L 1330				x
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0013	43(-1; -4) dB	EI60	X	1B1	X	1620	2610	2940	1990	X
CHASSIS VITRE EI60	CVA-0014	44(-1; -4) dB	EI60	X	1B1	X	Paysage: H 1580 / L 2580 ou H 900 / L 2950 Portrait: H 2580/ L 1580 ou H 2990 / L 1330				x

\* Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

\*\* Vitrage résistant aux UV côté vitrage non feu.

\*\*\*Les dimensions peuvent varier selon le type de vitrage sélectionné. Selon les produits, des surfaces maximum peuvent borner les dimensions du châssis. Pour plus d'information, se référer à la fiche produit.

# IIIIII CLOISONS VITRÉES FULL VISION



**A :** Cloison vitrée FULL-VISION EI60 avec vitrage bord-à-bord

**B :** Cloison vitrée FULL-VISION EI30 avec angle 90° en bord-à-bord et bloc-porte vitré



Locaux communs / Circulations



De EI30 à EI60



REF. COMMERCIALE*	REF. FICHE PRODUIT	PERFORMANCES				DIMENSIONS		INCORPORATION DE BLOC-PORTE
		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AUX UV	RESISTANCE AUX CHOCS	GARDE CORPS	HAUTEUR (maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	
FULL-VISION EI30	FVF-0001	EI30	-	2B2	-	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION EI30	FVF-0002	EI30	X	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION EI60	FVF-0003	EI60	-	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x
FULL-VISION EI60	FVF-0004	EI60	X	1B1	X	2950	A l'infini (modules vitrages 1050 maxi)	x

\*Liste non exhaustive. Pour voir la gamme complète, connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)











# IIIIII UN MONDE DE SOLUTIONS À VOTRE PORTE

## SOLUTIONS MALERBA À PORTÉE DE CLICS !

Connectez-vous sur [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr) pour accéder au configurateur produits et identifier en quelques clics la solution adaptée à vos besoins. Vous pouvez également télécharger l'ensemble des documentations produits.



Découvrez les nouveaux guides développés pour identifier facilement la ou les solutions MALERBA ou MONTIBERT adapté(es) aux exigences spécifiques de votre projet :

- Bureaux & IGH,**
- Enseignement,**
- Espaces culturels & sportifs,**
- Habitat collectif,**
- Habitat individuel,**
- Industrie & Logistique,**
- Infrastructures,**
- Hôtellerie**
- et Santé.**







Véritables dépôts d'usine, les centres MALERBA DISTRIBUTION disposent de milliers de mètres carrés de stockage avec une disponibilité permanente de plus de 1200 références. Chaque centre dispose constamment de plus de 4000 huisseries métalliques, 2500 huisseries bois et 4000 portes bois. C'est la solution idéale proche de chez vous pour réapprovisionner tous vos chantiers dans des délais très courts !

## MALERBA DISTRIBUTION LA SOLUTION DE PROXIMITÉ !

### **MALERBA DISTRIBUTION Ile-de-France**

10, rue Jules Guesde  
91860 EPINAY-SOUS-SÉNART  
Tél : 01 77 58 60 00 - Fax 01 69 06 73 69  
contactidf@malerba.fr

### **MALERBA DISTRIBUTION Rhône-Alpes**

27, rue de l'Industrie - ZA des Basses Vallières  
69530 BRIGNAIS  
Tél : 04 78 05 67 67 - Fax 04 78 05 67 68  
contactra@malerba.fr

### **MALERBA DISTRIBUTION Grand Ouest**

62, Boulevard de la Haie des Cognets  
35136 ST JACQUES DE LA LANDE  
Tél : 02 99 22 70 75 - Fax 02 99 65 55 73  
contactgo@malerba.fr

### **MALERBA DISTRIBUTION Grand Sud**

55, Avenue du Garlaban  
13420 GEMENOS  
Tél : 09 71 16 89 00 - Fax : 09 71 16 89 09  
contactgs@malerba.fr

En consultant le site [www.malerba-distribution.com](http://www.malerba-distribution.com), vous disposerez en temps réel des stocks disponibles par type de produits et du délai d'usinage pour vos options.





Rue Paul Malerba  
Cours-la-Ville 69470 COURS  
T : +33 (0)4 74 89 85 85 - F : +33 (0)4 74 89 82 57  
[www.malerba.fr](http://www.malerba.fr) - [info@malerba.fr](mailto:info@malerba.fr)